

EWS

MADE IN GERMANY

PROFESSIONELLES SICHERHEITSSCHUHWERK INDUSTRIE WINTER LAMMFELL

9087 S2 CI / 90873 S3 CI

- › Genarbttes Vollrindleder
- › Echt Lammfell bis in die Schuhspitzen
- › Kunststoffreibverschluss
- › Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- › Lederbrandsohle
- › Stahlkappe
- › S3 Durchtrittschutz durch eine flexible Stahleinlage
- › Nitrilabsatzsohle Zermatt
- › Gr. 36 – 48, ÜG 49 – 50
- › Schafthöhe: ca. 28 cm
- › Gewicht: ca. 1030 g

alternativ
mit kurzem Schaft:
9087K S2 CI / 90873K S3 CI

- › Schafthöhe: ca. 22 cm
- › Gewicht: ca. 950 g

9021 S2 CI / 90213 S3 CI

- › Vollrindleder, High Waterproof
- › Echt Lammfell bis in die Schuhspitzen
- › Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- › hochwertige Vliesbrandsohle
- › Stahlkappe
- › S3 Durchtrittschutz durch eine flexible Stahleinlage
- › PUR Absatzsohle Typ Jura
- › Gr. 36 – 48, ÜG 49 – 50
- › Gewicht: ca. 760 g

929911 S2 CI / 929913 S3 CI

- › Glattes Vollrindleder
- › Echt Lammfell bis in die Schuhspitzen
- › Reflexbiese Silber
- › Haken zum Fixieren der Senkel
- › Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- › Lederbrandsohle
- › Stahlkappe
- › S3 Durchtrittschutz durch eine flexible Stahleinlage
- › Nitrilabsatzsohle Zermatt
- › Gr. 36 – 48, ÜG 49 – 50
- › Schafthöhe: ca. 18 cm
- › Gewicht: ca. 950 g

92991 S2 CI / 93991 S3 CI

- › Genarbttes Vollrindleder
- › Echt Lammfell bis in die Schuhspitzen
- › Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- › Lederbrandsohle
- › Stahlkappe
- › S3 Durchtrittschutz durch eine flexible Stahleinlage
- › Nitrilabsatzsohle Zermatt
- › Gr. 36 – 48, ÜG 49 – 50
- › Schafthöhe: ca. 22 cm
- › Gewicht: ca. 970 g

Alle Modelle geprüft nach EN ISO 20345

MIT EWS AUF »NUMMER SICHER« GEHEN.