

MADE IN GERMANY

9071 S2 HRO
90713 S3 HRO
9371 S2 HRO*
93713 S3 HRO*

- › Vollrindleder
- › Lederbrandsohle
- › Schafttrandpolsterung
- › auswechselbare Einlegesohle
- › Nitrillauflaufsohle Typ München SCHWARZ
- › Schnellverschluss,
- › Größen: 39 - 48
- › Gewicht: ca. 970 g

gilt nur für
9371 S2 HRO / 93713 S3 HRO*:
› Nitrillauflaufsohle Typ München ROT,
300 °C kontaktwärmebeständig

getestet nach EN ISO 20345



S3 =
Durchtrittschutz
nichtmetallisch



getestet nach EN ISO 20345

6011 S2 HRO
60113 S3 HRO
6012 S2 HRO*
60123 S3 HRO*

- › Vollrindleder
- › Kragenpolster, Polsterlasche
- › Lederbrandsohle
- › auswechselbare Einlegesohle
- › Nitrillauflaufsohle Typ Leipzig
- › Größen: 36 - 48
- › Gewicht: ca. 720 g

gilt für 6012 S2 / 60123 S3 HRO*:
› Nitrillauflaufsohle Typ München
SCHWARZ, 260 °C kontakt-
wärmebeständig

9069 S2 HRO
90693 S3 HRO

- › Vollrindleder
- › Schafttrandpolster
- › Lederbrandsohle
- › auswechselbare Einlegesohle
- › Nitrillauflaufsohle Typ Leipzig
- › Größen: 36 - 48
- › Gewicht: ca. 620 g

getestet nach EN ISO 20345



9053 S2 HRO
9054 S3 HRO
9353 S2 HRO*
9354 S3 HRO*
9253 S2 HRO*
9254 S3 HRO*

- › Vollrindleder
- › Knöchelpolsterung
- › Schnellverschluss
- › NOMEX® -Garn
- › Halteniete im Blattbereich
- › Lederbrandsohle
- › auswechselbare Einlegesohle
- › Nitrillauflaufsohle Typ Leipzig
- › Größen: 36 - 48
- › Gewicht: ca. 750 g

nur 9353 S2 HRO / 9354 S3 HRO*:
› Nitrillauflaufsohle Typ München ROT
› Größen: 39 - 48
› Gewicht: ca. 890 g

nur 9253 S2 / 9254 S3 HRO*:
› Schaft: aluminisiertes
Oberleder, Nitrillauflauf-
sohle Typ München
ROT

getestet nach EN ISO 20345



9334 S2 HRO
9335 S3 HRO

- › Vollrindleder
- › NOMEX® Senkel
- › Schafttrandpolsterung
- › Lederbrandsohle
- › auswechselbare Einlegesohle
- › Nitrillauflaufsohle Typ München ROT,
300 °C kontaktwärmebeständig
- › Größen: 39 - 48
- › Gewicht: ca. 850 g

getestet nach EN ISO 20345



Technische Änderungen sowie Änderungen von Farbe und Design sind dem Hersteller vorbehalten.

* Ohne Abbildung

MIT EWS AUF »NUMMER SICHER« GEHEN.