




Herstellerinformation

Ein 100%iger Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettensägen kann durch persönliche Schutzausrüstung leider nicht garantiert werden.

Die Schutzwirkung kann durch verschiedene Funktionsprinzipien erreicht werden, z.B.:

- Abrutschen der Kette bei Kontakt, so dass das Material nicht zerschnitten wird
- Fasern, die durch Einzug in das Antriebsrad der Kette die Kettenbewegung blockieren
- Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit, die die Kettengeschwindigkeit durch Aufnahme der kinetischen Energie verringern

Häufig kommt mehr als eines dieser Prinzipien zum Tragen. Es gibt drei Schutzniveaus, die jeweils einer anderen Kettenschutzwirkung entsprechen. Es wird empfohlen, die Schuhe entsprechend der Kettensägeschwindigkeit auszuwählen. Es ist wichtig, dass Schuhe und Hose überlappen.

	Schutzniveaus	Kettengeschwindigkeit in m/s
	1	20
	2	24
	3	28

Ihr Stiefel ist aus ausgewählten hochwertigen Ledermaterialien hergestellt worden. Leder ist ein Naturprodukt und Bedarf einer speziellen Pflege.

Pflegeanleitung

1. Nach dem Gebrauch ist der Schmutz vom Schuhwerk durch vorsichtiges Bürsten zu entfernen. Verbleibende Flecken mit lauwarmen Wasser entfernen.
2. Einlegesohlen entfernen. Schuhwerk langsam und nicht direkt auf der Wärmequelle trocknen lassen.
3. Nach dem Trocknen leicht mit einem Lederpflegemittel einreiben. Verwenden Sie niemals fett- oder ölhaltige Pflegemittel. Bitte verwenden Sie nur wachshaltige Pflegemittel.
4. Wenn möglich 2 Paar Stiefel im Wechsel tragen, damit das jeweils andere Paar vollständig trocknen kann.

Wichtige Information

EWS „Die Schuhfabrik“ e.K., Klosterstraße 18, 0-06295 Lutherstadt Eisleben, als Inverkehrbringer von PSA erklärt hiermit, dass der PSA Typ „Sicherheitschuhe der Kat. III“, die Forderungen der Verordnung 2016/425 EU erfüllt. Die gültige EU Konformitätserklärung finden Sie unter nachfolgendem Link: www.ews-schuhfabrik.de/service/downloadcenter/eu-konformitätserklärung

Feuerwehrtiefel Schnittschutz

DYNAMIC FIRE

Art. 21209 F2A HI3 AN CI SRC

Art. 21429 F2A HI3 AN CI SRC

Schutzniveau 3 (28 m/s)

PROFI PREMIUM PLUS

Art. 2099 F2A HI3 AN CI SRC

Schutzniveau 3 (28 m/s)

PROFI PREMIUM

Art. 9899 F2A HI3 CI SRC

Schutzniveau 3 (28 m/s)

PROFI EXCLUSIV MEMBRAN

Art. 9205-99 F2A HI3 CI SRC

Schutzniveau 3 (28 m/s)

Diese Feuerwehrtiefel entsprechen der Norm EN 15090:2012 und der EN ISO 17249:2013 + AC 2014

EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.

Klosterstraße 18

06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon: 03475/9263-0

Fax: 03475/9263-10

E-Mail: info@ews-schuhfabrik.de

Web: www.ews-schuhfabrik.de