

Art. 9202 F2A HI3 CI SRC

„Feuerwehrschaftstiefel“

- › Glattes schwarzes Waterproof-Leder
- › Durchgehender Rutschriemen
- › Ledergefütert im Fußteil
- › Schaftrandpolster
- › Lederanziehschlaufen
- › Weiche Knöchelpolsterung
- › Halbe Decksohle mit Kugelferse
- › Durchtrittsichere Nitrilabsatzsohle Typ „Leipzig“
- › Gewicht: ca. 990 g
- › Schafthöhe: 30 cm
- › Größen: 38 – 48
- UG: 36 – 37 / ÜG: 49 – 50



Art. 2404

„Diensthalbschuh“

- › Glattes schwarzes Rindboxleder
- › Brandsohle und Lederdecksohle
- › Anatomisches Fußbett
- › Nichtkreibende Nitrilabsatzsohle
- › Einsatzbereiche: Office, Behörden, Wachdienste
- › Gewicht: ca. 490 g
- › Größen: 39 – 47



Art. 92001 F2A HI3 CI SRC

„Feuerwehrschaftstiefel“

- › Genarbttes schwarzes Vollrindleder
- › Durchgehender Rutschriemen
- › Ledergefütert im Fußteil
- › Schaftrandpolster
- › Lederanziehschlaufen
- › Weiche Knöchelpolsterung
- › Halbe Decksohle mit Kugelferse
- › Durchtrittsichere Nitrilabsatzsohle Typ „Leipzig“
- › Gewicht: ca. 980 g
- › Schafthöhe: 30 cm
- › Größen: 38 – 48



Art. 9200 F2A HI3 CI SRC

- › ohne Knöchelpolster

Art. 9207 F2A HI3 CI SRC Art. 9206 F1A HI3 CI SRC

„Jugendfeuerwehrtiefel“

- › Glattes schwarzes Vollrindleder
- › Gepolsterte Falflasche
- › Ganz ledergefütert
- › Napplederkragen
- › Kragepolster
- › Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- › Nitrilabsatzsohle Typ „Leipzig“
- › Gewicht: ca. 820 g
- › Schafthöhe: 21 cm
- › Größen: 36 – 48



geprüft nach EN 15090:2006

MIT EWS AUF »NUMMER SICHER« GEHEN.